



Arten der Aufbewahrung von Mobilitätsrollern:



AUFBEWAHRUNG VON MOBILITÄTSROLLERN

Der Standard-Mobilitätsrollerständer (LSB175-RG) ist mit 2 Gasfedern ausgestattet, die das Öffnen des beweglichen Dachteils unterstützen. Für Personen mit eingeschränkter Armkraft kann das Gerätehaus optional mit einer elektrischen Dachöffnung (LSB175-RGE) ausgestattet werden.

Der Basisschuppen hat folgende Merkmale:

- * mit einer Bodenstrebe verstärkt
- * Klappbares Dachteil mit 2 Gasfedern
- * vollständig belüftet
- * Türen und Deckel mit einem Zylinderschloss abschließbar
- * Oberseite und Türschloss mit Aluminium verkleidet
- * regenfest
- * Batteriefach
- * wartungsfrei, aber leicht zu beizen
- * geliefert in Paneelen
- * einfache Montage

Bei einem Gerätehaus mit einem elektrisch zu öffnenden und zu schließenden Dach kann die Montage nur

Im Hinblick auf die Garantie kann die Montage nur von der LUTRA durchgeführt werden.
Interessiert? Dann fordern Sie ein Angebot an!

Abmessungen der Produkte:

Principe	Type	Äußere Abmessungen bxdxh (cm)	Innere Dimension bxdxh (cm)
Modell niedrig (mit Scharnierdeckel)	LSB175-RG	150x193x153	139x175x145
Modell niedrig (mit elektr. Öffnung und Schließung)	LSB175-RGE	150x193x153	139x175x145